

Unbrennbarer Schallabsorber «noFlames»

Technisches Produktdatenblatt

Technische Eigenschaften

Unbrennbarer Schallabsorber « noFlames » für Wand- und Deckenmontage
Absorber, Stoff aussen, in A2 nach DIN 4102
Ohne Mineralwolle und ohne Chemie!

Rahmen	Alurahmen, eloxiert E6/EV1, auf Gehrung gearbeitet, unsichtbar verbunden, Rahmen ca. 60mm hoch
Bespannung	Stoff aussen, textiles Gewebe permanent A2 nach DIN 4102
Farbe / Muster	nach Farbkarte der Hersteller
Absorbereinlage	E - Garn ca. 20-50mm, Massenbelegung 4500 g/m ² , A2 nach DIN 4102
Größe	Standard 500x500mm, Raster 500mm, bis 1000x3000mm
Gewicht pro m ²	ca. 9,00 kg
Sonderfarben	auf Anfrage
Sondergrößen	auf Anfrage, maßgenau nach Ihren Angaben
Materialeigenschaften	beständig gegen: Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und diverse Chemikalien, schwimmbadtauglich
Befestigung	vorbereitet für Drehklipp, Z-Winkel und Seilabhänger
Maßtoleranzen	+/- 1,0mm
Brandverhalten	gültige, bauaufsichtliche Zulassung der Materialien für A2 nach DIN 4102