


Modes d'installation

☐ Suspendus par câbles verticaux, séparés

Chaque panneau **Stereo** sera suspendu au plafond en position horizontale, au moyen de 4 câbles verticaux en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet.



☐ Option face du dessus habillée

☐ Option broderie

☐ Option câble 3000 mm


☐ Option passage de câble

☐ Option dimension paramétrable

Largeur de 300 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm, au-delà nous consulter.

☐ Option réservation (luminaire, haut-parleur, etc.)

La réservation doit être positionnée dans la zone grise, comme illustré ci-dessous.





$$A - \frac{D}{2} > 190 \text{ mm}$$

Cotes de la réservation à préciser à la commande:

- position du centre de la réservation
- dimensions de la réservation (< 600 mm)

☐ Suspendus au plafond en baffle par 2 ou 3 câbles verticaux

Chaque panneau **Stereo** sera suspendu au plafond en position verticale au moyen de 2 ou 3 câbles en acier galvanisé (selon dimensions), diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm, munis d'un cylindre de finition traversant des coulisseaux de réglage.



Coulisseau de réglage

☐ Option broderie



☐ Option câble 3000 mm

☐ Option dimension paramétrable

Largeur de 300 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm, au-delà nous consulter.

☐ Suspendus par câbles verticaux, liés (voir Strato)

Chaque panneau Stereo est suspendu au plafond au moyen de câbles verticaux en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm), munis d'un cylindre de finition et d'un crochet réglable à linguet. Les panneaux sont reliés entre eux grâce à des pattes de liaison.



Configuration à préciser par croquis.

☐ Option face du dessus habillée

☐ Option broderie

☐ Option câble 3000 mm

☐ Option passage de câble

☐ Option dimension paramétrable


Largeur de 300 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm, au-delà nous consulter.

☐ Option combinaison (dimensions de panneaux variées)

Attention, la flèche et le sens de maille des housses varient avec les dimensions et emplacements des panneaux.

☐ Option réservation (luminaire, haut-parleur, etc.)

La réservation doit être positionnée dans la zone grise, comme illustré ci-dessous.




$$A - \frac{D}{2} > 190 \text{ mm}$$


Cotes de la réservation à préciser à la commande:

- position du centre de la réservation
- dimensions de la réservation (< 600 mm)


☐ Option trappe d'accès



Trappe fermée



Trappe ouverte




Trappe ouverte (détail)

Modes d'installation

☐ Fixés contre support par système magnétique, séparés au mur

Chaque panneau **Stereo** sera aimanté sur 4 plaques supports métalliques, invisibles, elles-mêmes vissées au mur.





☐ Fixés contre support par système magnétique, groupés au mur

Chaque panneau **Stereo** sera aimanté sur 4 plaques supports métalliques, invisibles, elles-mêmes vissées au mur.


☐ Attention, le sens de maille des housses varie avec les dimensions et emplacements des panneaux.

Configuration à préciser par croquis.



☐ Fixés contre support par système magnétique, séparés au plafond

Chaque panneau **Stereo** sera aimanté sur 4 plaques supports métalliques, invisibles, elles-mêmes vissées au plafond. 4 élingues sécurisent l'installation.




☐ Fixés contre support par système magnétique, groupés au plafond

Chaque panneau **Stereo** sera aimanté sur 4 plaques supports métalliques, invisibles, elles-mêmes vissées au plafond. 4 élingues sécurisent l'installation.

☐ Attention, le sens de maille des housses varie avec les dimensions et emplacements des panneaux.

Configuration à préciser par croquis.




Modes d'installation

□ Suspendus entre plafond et sol, par câbles traversants

Chaque panneau **Stereo** sera fixé sur 2 câbles en acier inoxydable traversant le panneau, tendus entre plafond et sol. Les câbles, diamètre 4 mm, longueur 4 500 mm, sont munis de deux embouts filetés (M6) dont un pivote et permet d'ajuster la longueur des câbles lors de la pose.

Attention, pour permettre la mise en tension, les câbles seront ancrés dans du béton.





Bas du câble



Serre-câble, sous le panneau permettant le réglage en hauteur

□ Suspendus en grappe libre, par câbles traversants

Chaque panneau **Stereo** sera suspendu au plafond en position verticale au moyen de 2 câbles en acier galvanisé, diamètre 1 mm, longueur 3 000 mm, munis d'un cylindre de finition et traversant des coulisseaux de réglage. Plusieurs panneaux peuvent être positionnés sur les mêmes câbles, les uns au-dessus des autres. Un cache de finition est placé lors de la pose à la sortie de chaque câble. Les câbles ne sont pas fixés au sol.



Cache de finition



Coulisseau de réglage