




Modes d'installation

☐ Installation : suspendus par câbles verticaux, liés

Chaque panneau est suspendu au plafond au moyen de câbles verticaux en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm) munis d'un cylindre de finition et d'un crochet à linguet réglable. L'assemblage des panneaux est assuré par des pattes de liaison.



Configuration à préciser par croquis.

OPTIONS PANNEAUX ACOUSTIQUES STEREO

☐ Option broderie


☐ Option passage de câble

☐ Option combinaison (dimensions de panneaux variées)

Attention, la flèche et le sens de maille des housses varient avec les dimensions et emplacements des panneaux.

☐ Option réservation (luminaire, haut-parleur, etc.)

La réservation doit être positionnée dans la zone grise, comme illustré ci-dessous.



$$A - \frac{D}{2} > 190 \text{ mm}$$


Cotes de la réservation à préciser à la commande :

- position du centre de la réservation
- dimensions de la réservation (< 600 mm)


OPTIONS COMMUNES

(panneaux acoustiques Stereo et panneaux ajourés Stereo Air)


☐ Option trappe d'accès



Trappe fermée



Trappe ouverte



Trappe ouverte (détail)

☐ Option dimension paramétrable

Largeur de 300 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm (panneaux acoustiques) / Largeur de 400 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm (panneaux ajourés), au-delà nous consulter.

☐ Option câble 3000 mm