acoutech design

Remplacement de la housse – Panneaux STEREO

Le remplacement de la housse textile des panneaux STEREO permet une rénovation durable des solutions acoustiques existantes. Selon l'état des panneaux, différents niveaux de remise à neuf sont disponibles – du simple rafraîchissement esthétique jusqu'à la rénovation technique complète. Facile d'entretien et respectueux de l'environnement, en accord avec la stratégie de durabilité d'acoutech.

A) Variantes de prestations – Remplacement de housse textile

1. Variante – Remplacement de la housse textile (base)

a) Étendue des prestations

- Remplacement de la housse textile existante (tissu Aeria)
- Le non-tissé de support existant, les tendeurs à câble (élastique) et l'absorbeur sont conservés

b) Domaine d'application

- Rafraîchissement esthétique (changement de couleur ou de design)
- Panneaux en bon état technique

c) Valeur ajoutée

- Rapide et simple
- Économique et respectueux des ressources
- Prolongation de la durée de vie de la solution acoustique

2. Variante – Remplacement de la housse textile avec non-tissé de support et tendeurs

a) Étendue des prestations

- Remplacement de la housse textile
- Remplacement du non-tissé de support
- Remplacement des tendeurs (élastique)

b) Domaine d'application

- Panneaux anciens présentant une usure liée aux matériaux
- Diminution de la tension ou du maintien de la housse

c) Valeur ajoutée

- Meilleur ajustement et tension homogène
- Rafraîchissement technique avec absorbeur inchangé
- Sécurité de fonctionnement et durée de vie accrues

3. Variante – Comme la variante 2 avec remplacement supplémentaire de l'absorbeur

a) Étendue des prestations

- Remplacement du non-tissé de support
- Remplacement des tendeurs (élastique)
- Remplacement de l'absorbeur acoustique
- Remplacement de la housse textile

b) Domaine d'application

- Panneaux très sollicités ou anciens
- Exigences acoustiques accrues ou changements d'utilisation

c) Valeur ajoutée

- Rénovation technique et esthétique complète
- Rétablissement des performances acoustiques d'origine
- Alternative durable au remplacement complet

acoutech | auditive harmonie harmonie auditive armonia auditiva

B) Instructions – Remplacement de la housse textile STEREO

1. Préparation (toutes les variantes)

- Arbeitsplatz absichern – Panel flach au eine weiche, saubere Unterlage legen
- Optionale Hilfsmittel bereitstellen – Weicher Filz oder Handschuhe (zum Schutz der Oberfläche)

2. Retirer l'ancienne housse (toutes les variantes)

- Panel an einer Kante leicht anheben, um Zugang zur Naht oder Reissverschluss zu erhalten
- Hülle vorsichtig abziehen, gleichmässig ziehen – das Aeria-Textilgewebe ist dehnbar und maschinenwaschbar

Étapes supplémentaires pour les variantes 2 + 3

3. Retirer et remplacer le non-tissé de support

- Retirer soigneusement le non-tissé existant
- Mettre en place le nouveau non-tissé de manière parfaitement ajustée


4. Mettre la nouvelle housse

- Commencer par le bas du cadre et tirer la housse sur les coins – répartir uniformément
- Bien tendre la housse tout autour pour qu'elle soit lisse et sans plis
- Fermer la couture et serrer le système de fixation rapide




5. Retirer et remplacer les tendeurs à câble

- Desserrer les tendeurs à câble (élastiques) et les retirer complètement
- Installer et préparer les nouveaux tendeurs conformément au système de guidage

Étapes de travail supplémentaires variante 3

6. Retirer et installer l'absorbeur

- Installer le nouvel absorbeur de manière parfaitement ajustée
- Contrôler la position et le bon maintien de l'absorbeur

7. Remontage du panneau

- Fixation magnétique : poser simplement sur une surface métallique
- Montage suspendu : ajuster les câbles ou fils de suspension, égaliser la longueur



8. Contrôle qualité

- Vérification visuelle – housse tendue sans plis, bords bien alignés
- Vérifier la fixation – panneau solidement monté, pas de jeu
- Nettoyage final – passer légèrement l'aspirateur si besoin pour retirer les peluches

REMARQUES & CONSEILS

- Le tissu Aeria est robuste, antistatique, difficilement inflammable et adapté aux fermetures éclair
- Éviter les déformations du tissu en le tendant uniformément
- Un passage régulier à l'aspirateur préserve l'aspect et l'efficacité acoustique